

# REST (EJF)

Oprindelig kilde	WorkZone - 1442-0432
Forfatter	Datafordeleren
Dato for oprettelse	May 20, 2019
Version	1.1
Formidler	Maria Klostermann Tapdrup
Dato for seneste ændring - se beskrivelse i historik	Jun 23, 2021

---

Siden beskriver de REST tjenester der udstilles på Datafordeleren fra Ejerfortegnelsen. Der er tale om tre REST services med tilhørende metoder.

Få en introduktion til **REST på Datafordeleren**, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Få en guide til helt konkrete anvisninger til at bruge en webservice fra Datafordeleren i **Guide til REST på Selvbetjeningen**.

- Generelt for EJF webservices
- REST - Ejerfortegnelsen
  - Metode - EjendomsadministratorMedStamoplysninger
  - Metode - EjerskabMedStamoplysninger
  - Metode - Ejerskabsskifte
  - Metode - Ejerskifte
  - Metode - Handelsoplysning
  - Metode - PersonEllerVirksomhedsoplysning
- REST - EjerfortegnelsenFortrolig
  - Metode - EjendomsadministratorMedStamoplysninger
  - Metode - EjendommeMedSammeEjer
  - Metode - Ejendomsadministrator
  - Metode - Ejerskab
  - Metode - EjerskabMedStamoplysninger
  - Metode - PersonVirksomhedsAdministrator
  - Metode - PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger
- REST - EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet
  - Metode - EjendomsadministratorMedStamoplysninger
  - Metode - EjerskabMedStamoplysninger
  - Metode - PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger

---

## Url opbygning for REST

Url for de enkelte services er opbygget af et endpoint efterfulgt af registernavn, servicenavn, versionen af servicen, servicetype (REST eller WFS etc.) samt metodenavn for REST services. Efter ? tilføjes parametre i kaldet, der kan indeholde generelle kaldeparametre for REST services og metode specifikke parametre.

Endpointet indeholder værtsnavnet, med et præfiks for miljøet hvis det ikke er produktionsmiljøet der tilgås. Hvis der er tale om fortrolige eller følsomme data, følger S5 og at servicen skal kaldes med certifikat derfor certservices - **se miljøbeskrivelser**.

Læs mere om sammensætning af url'er på siden **REST på Datafordeleren** eller se eksempler på, at parametre bliver tilføjet til url'er på **Datafordeleren - eks. på anvendelse af bitemporalitet** eller **User stories**.

<b>Url-struktur for REST services</b>	<endpoint>/register/service/version/servicetype/metode?
<b>Eksempel på url med certifikat</b>	https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/EjendomsadministratorMedStamoplysninger?BFENummer=xxxxxxx

[Til toppen](#)

## Generelt for EJF webservice

<b>Registernavn i Selvbetjeningen</b>	EJERFORTEGNELSE
<b>Format</b>	XML/JSON
<b>DLS version</b>	3.14
<b>Sikkerhedszone</b>	5 - Indeholder fortrolige eller følsomme data.
<b>Anvendt udstillingsmodel</b>	Ejerfortegnelsen
<b>Paging</b>	Anvender paging Default paging-størrelse: 20
<b>Dato- og tidsformat</b>	Datoformat følger ISO 8601 <b>Date and time format</b> .  Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.sssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.  <b>BEMÆRK</b> Ejerfortegnelsen ikke benytter mikrosekunder for registrerings- og virkningstid. For deres registrerings- og virkningstid er mikrosekunderne er altid 0 og har derfor følgende format yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.000000.  Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.000000+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.000000+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.000000Z).

[Til toppen](#)

## REST - Ejerfortegnelsen

### Beskrivelse

Fremsøgning af ikke-fortrolige ejer- og administratoroplysninger ift. en Bestemt fast ejendom. Servicen anvender og returnerer ingen CPR-numre eller beskyttede navne/adresser.

<b>Adgangsniveau</b>	Alle kendte brugere må tilgå tjenesten Alle brugere skal IP-whitelisted for at få adgang til tjenesten
<b>SLA</b>	Se registrets tilgængelighed på <a href="#">Datafordeler.dk</a>

### Metodeoversigt

Metodenavn	SLA	Tværgående tjeneste	Anvendt udstillingsmodel
EjendomsadministratorMedStamoplysninger	Kompleks	Ja	DAR, CPR, CVR
EjerskabMedStamoplysninger	Kompleks	Ja	DAR, CPR, CVR
Ejerskabsskifte	Normal	Nej	-

Ejerskifte	Kompleks	Nej	-
Handelsoplysning	Kompleks	Nej	-
PersonEllerVirksomhedsoplysning	Normal	Nej	-

SLA kategorier i produktion- maksimal svartid i sekunder:

- Simpel: 0.09
- Normal: 1.0
- Kompleks: 2.5

[Til toppen](#)

## Metode - EjendomsadministratorMedStamoplysninger

### Beskrivelse

Metoden henter oplysninger om en ejendomsadministrator til en *Bestemt fast ejendom* – med alle stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR).

### Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/EjendomsadministratorMedStamoplysninger?BFEnr=xxxxxxx
```

### Inputparametre

Obligatorisk parameter: BFE-nummer (BFEnr)

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
BFEnr	String	Bestemt Fast Ejendom nummer	NULL	EAID_dst831A8A_9D17_463c_96AE_199F42DCA267
Virkningsstid	Date Time	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gældende</li> <li>• Historisk</li> </ul>	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

### Outputparametre

Typen af administrator afgør hvilke dele af outputskeamet, der vil være udfyldt. Hvis administratoren er en person, vil der for eksempel ikke være nogen virksomhed i output. Der vil således altid være præcis én type administrator i hver returnerede forekomst, hvis der er en administrator på ejendommen.

Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

Der vises ikke adresseinformation for personer med adressebeskyttelse. For sådanne personer vil disse oplysninger således ikke eksistere i output for de enkelte administratorer.

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.14_ejendomsadministratormedstamoplysninger.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservice (EJF)

[Til toppen](#)

## Metode - EjerskabMedStamoplysninger

### Beskrivelse

Metoden henter ejeroplysninger til en given *Bestemt fast ejendom* – også kaldet Ejerskab – med alle stamoplysninger (ejendomsoplysninger, navn og adresse) fra hhv. Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR), Matriklen (MAT), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR).

### Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/EjerskabMedStamoplysninger?BFEnr=xxxxxxx
```

### Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer (BFEnr) eller ejerskabsid (Ejerskabsid).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater fra flere ejendomme, ved at angive et ejerskabsid, som ikke er tilknyttet til den angivne ejendom.

Det er ikke muligt, at angive BFE-nummer (BFEnr) og ejerskabsid (Ejerskabsid) samtidig og på den måde få resultater fra forskellige ejendomme. Angives begge parametre, vil det dog være muligt, at få et resultat, hvis det angivne ejerskabsid findes på et ejerskab på ejendommen med det angivne BFE-nummer.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
BFEnr	String	Bestemt Fast Ejendom nummer	NULL	EAID_dst911481_AA7A_425a_8B3D_DA1AE8630B36
Ejerskabsid	String	Lokalid for et ejerskab	NULL	EAID_422EE0E4_C1B2_4dc0_A1DD_88F37B725096 EAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5
Virkningsstid	Date Time	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

### Outputparametre

Typen af ejer og tilstedeværelse og typen af administrator afgør hvilke dele af outputskeemat, der vil være udfyldt. Hvis ejeren er en person, vil der for eksempel ikke være nogen ejende virksomheder i output. Der vil således altid være præcis én type ejer og nul til én type administrator.

Der vises ikke adresseinformation for personer med adressebeskyttelse. For sådanne personer vil disse oplysninger således ikke eksisterer i output for de enkelte ejere/administratorer.

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.14_ejerskabmedstamoplysninger.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

[Til toppen](#)

## Metode - Ejerskabsskifte

### Beskrivelse

Metoden returnerer Ejerfortegnelsens oplysninger om ejerskabsskifte. Selve ejerskabene samt Stamoplysninger for ejere, som er involveret i ejerskiftet, udstilles ikke via denne service.

### Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/Ejerskabsskifte?ejerskabsskifteId=yxxxxxxx-xyyy-yyxx-xyyy-yyyxxxxxyxxx
```

### Inputparametre

Obligatoriske parametre: Ejerskabsskifteid (Ejerskabsskifteid).

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Ejerskabsskifteid	String	Lokal id for et ejerskabsskifte	NULL	EAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
RegistreringsdFra	Date Time	Fra dato i registreringsperioden.	NULL	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
RegistreringsdTil	Date Time	Til dato i registreringsperioden.	NULL	EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
Registreringstid	Date Time	Dato som falder indenfor en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsdato på denne dato udvælges.	NOW()	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
VirkningsdFra	Date Time	Fra dato i virkningsperioden.	NULL	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449

Virkn ingsti dTil	Date Time	Til dato i virkningstidsperioden.	NULL	EAID_06091801_ 5AC6_4262_825 D_0B4C2FA3D5 7C
Virkn ingstid	Date Time	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges.	NOW()	EAID_DB0ADB0 B_AEF4_4c51_8 46D_D3404DC85 449 EAID_06091801_ 5AC6_4262_825 D_0B4C2FA3D5 7C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	EAID_5DF93B9F _50AA_49aa_94 81_F04517799F FF

## Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.14_ejerskabsskifte.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

## Metode - Ejerskifte

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Metoden returnerer Ejerfortegnelsens oplysninger om ejerskifte på en *Bestemt fast ejendom*. Ejerskabsskifter (afstået og modtaget andel mv.) udstilles ikke via denne metode

### Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/Ejerskifte?BFEnr=xxxxxxx
```

### Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer (BFEnr) eller ejerskifteid (Ejerskifteld).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater fra flere ejendomme, ved at angive et ejerskifteid, som ikke er tilknyttet til den angivne ejendom.

Bemærk, at der i denne metode gives mulighed for periodeopslag på trods af, at der foretages join på relationen mellem ejerskifte og ejerskabsskifte. Denne relation er speciel, da et ejerskifte vil have det samme sæt af ejerskabsskifter under hele dets levetid. Der foretages derfor et specielt join, som gør, at alle resulterende ejerskifter, vil have alle sine ejerskabsskifter tilknyttet. Dette ignorerer altså evt. historik på ejerskabsskifterne, men da der kun leveres lokalid, som er konstant, er dette ikke et problem, eftersom der hverken kan opstå nye ejerskabsskifter eller fjernes eksisterende i løbet af ejerskiftet historik.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
BFE nr	String	Bestemt Fast Ejendom nummer	NULL	EAID_dst2E9BC 3_F084_4064_A 34B_334C6CC03 CB8

Ejers kifteld	String	Lokal id for et ejerskifte	NULL	EAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
RegistreringstidFra	Date Time	Fra dato i registreringsperioden.	NULL	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
RegistreringstidTil	Date Time	Til dato i registreringsperioden.	NULL	EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
Registreringstid	Date Time	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges.	NOW()	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
VirkningsstidFra	Date Time	Fra dato i virkningsperioden	NULL	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
VirkningsstidTil	Date Time	Til dato i virkningsperioden.	NULL	EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Virkningsstid	Date Time	Dato som falder inden for en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningsstid på denne dato udvælges.	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

#### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.14_ejerskifte.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

## Metode - Handelsoplysning

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Servicen returnerer Ejerfortegnelsens oplysninger om datoer i forbindelse med ejendomshandel, økonomiske oplysninger og andre oplysninger til brug for vurdering og ejendomsbeskatning.

## Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/Handelsoplysning?BFEnr=xxxxxxx
```

## Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer (BFEnr) eller handelsoplysningsid (HandelsOplysningsId).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater fra flere ejendomme, ved at angive et handelsoplysningsid, som ikke er tilknyttet til den angivne ejendom.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
BFEnr	String	Bestemt Fast Ejendom nummer	NULL	EAID_9F5F102E_4713_47d7_92A_C_C1858DAB021C  EAID_dst2E9BC3_F084_4064_A34B_334C6CC03CB8
HandelsOplysningsId	String	Lokalid for en handelsoplysning	NULL	EAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
Registreringstid	Date Time	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
Virkningstid	Date Time	Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

## Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.14_handelsoplysning.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>  Output indeholder en liste af lokalid'er på ejerskifter, som er tilknyttet handelsoplysningen, men ingen yderligere information om ejerskifterne.



# Metode - PersonEllerVirksomhedsoplysning

## Beskrivelse

Metoden returnerer Ejerfortegnelsens oplysninger om personer eller virksomheder der ikke findes i CPR eller CVR.

## Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/PersonEllerVirksomhedsoplysning?PVOld=yyyxyxx-xyyy-yxxy-yyxy-xyyyyyxyyyx
```

## Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten person- eller virksomhedsoplysningsid (PVOld) eller det fiktive PV-nummer (FiktivPVnummer).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater for flere person- eller virksomhedsoplysninger, ved at angive et fiktivt PV-nummer, som ikke er tilknyttet til det angivne person- eller virksomhedsid.

På trods af, at det fiktive PV-nummer, som man kan filtrere på med parameteren FiktivPVnummer, kan være NULL i data, er det ikke muligt at foretage søgninger med værdien NULL. Sættes værdien til NULL, eller udelades den, vil den altså blive ignoreret, hvorved PVOld parameteren er krævet, som beskrevet ovenfor.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
PVOld	String	Id for person eller virksomhed, der ikke kan findes ved CVR eller CPR	NULL	EAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5 EAID_6CEB0356_5CBF_4159_B96B_A2489DD2DAC8
FiktivPVnummer	String	Fiktivt PV-nummer	NULL	EAID_7A84F94B_7116_48ba_B35E_37757DA1DFC9
Registreringstid	Date Time	Dato som falder indenfor en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsid på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601	NOW()	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
Virkningsid	Date Time	Dato som falder indenfor en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningsid på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

## Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.14_personellervirksomhedsoplysning.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservice (EJF)

## REST - EjerfortegnelsenFortrolig

### Beskrivelse

Servicen udstiller Ejerfortegnelsens fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af en *Bestemt fast ejendom*. Servicen kan anvende og returnere CPR-numre, men returnerer ikke beskyttede navne/adresser.

<b>Adgangsniveau</b>	Alle brugere skal anmode om adgang til servicen Alle brugere skal IP-whitelistes for at få adgang til tjenesten
<b>SLA</b>	Se registrets tilgængelighed på <a href="#">Datafordeler.dk</a>

### Metodeoversigt

Metodenavn	Kompleksitet	Tværgående tjeneste	Anvendt udstillingsmodel
EjendomsadministratorMedStamoplysninger	Kompleks	Ja	DAR, CPR, CVR
EjendommeMedSammeEjer	Kompleks	Nej	-
Ejendomsadministrator	Normal	Nej	-
Ejerskab	Kompleks	Nej	-
EjerskabMedStamoplysninger	Kompleks	Ja	DAR, CPR, CVR
PersonVirksomhedsAdministrator	Kompleks	Nej	-
PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger	Kompleks	Ja	DAR, CPR, CVR

SLA kategorier i produktion- maksimal svartid i sekunder:

- Simpel: 0.09
- Normal: 1.0
- Komplex: 2.5

## Metode - EjendomsadministratorMedStamoplysninger

### Beskrivelse

Metoden henter oplysninger om en ejendomsadministrator til en *Bestemt fast ejendom* – med alle stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR).

Bemærk at, eventuelle CPR-numre returneres, men beskyttede navne/adresser gør ikke.

### Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortrolig/1/rest/EjendomsadministratorMedStamoplysninger?BFEnr=xxxxxxx
```

### Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer eller id for Ejerskab.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
BFE nr	String	Bestemt Fast Ejendom nummer	NULL	EAID_dst831A8A_9D17_463c_96AE_199F42DCA267
Virkningsstid	Date Time	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum <ul style="list-style-type: none"> <li>Gældende</li> <li>Historisk</li> </ul>	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

### Outputparametre

Typen af administrator afgør hvilke dele af outputschemaet, der vil være udfyldt. Hvis administratoren er en person, vil der for eksempel ikke være nogen virksomhed i output. Der vil således altid være præcis én type administrator i hver returnerede forekomst, hvis der er en administrator på ejendommen. Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

Der vises ikke adresseinformation for personer med adressebeskyttelse. For sådanne personer vil disse oplysninger således ikke eksistere i output for de enkelte administratører.

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3.14_ejendomsadministratormedstamoplysninger.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservice (EJF)

## Metode - EjendommeMedSammeEjer

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Metoden udstiller Ejerfortegnelsens fortrolige oplysninger om ejendomme, som helt eller delvis har samme ejer.

### Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortrolig/1/rest/EjendommeMedSammeEjer?CPRnr=xxxxxxxxx
```

### Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten CPR-nummer (CPRnr), CVR-nummer (CVRnr) eller person- eller virksomhedsoplysningsid (PVOID).

Det er ikke muligt, at angive flere end én af disse parametre eksempelvis for at få resultater med en person og en virksomhed samtidig. Angives mere end én vil der ikke returneres nogle resultater.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
------	------	-------------	---------------	---------------------------

CPR nr	String	Ejerens CPR nummer	NULL	EAID_dst232201_AC47_4eb1_B8E6_E5D6B6665D8F
CVR nr	String	Ejerens CVR nummer	NULL	EAID_dst963D65_C08F_4bec_8AFF_BB9DC92B07FF
PVOld	String	Id for den ejende person eller virksomhed, der ikke kan findes ved CVR eller CPR	NULL	EAID_dst976384_168B_431a_9C00_CC8D9097563E
RegistreringstidFra	Date Time	Fra dato i registreringsperioden. Datoformat følger ISO 8601	NULL	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
RegistreringstidTil	Date Time	Til dato i registreringsperioden. Datoformat følger ISO 8601	NULL	EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
Registreringstid	Date Time	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsstid på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601	NOW()	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
VirkningsstidFra	Date Time	Fra dato i virkningsperioden. Datoformat følger ISO 8601	NULL	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
VirkningsstidTil	Date Time	Til dato i virkningsperioden. Datoformat følger ISO 8601	NULL	EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Virkningsstid	Date Time	Dato som falder inden for en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningsstid på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

#### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3.14_ejerskab2.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

## Metode - Ejendomsadministrator

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Metoden udstiller Ejerfortegnelsens oplysninger om en ejendomsadministrator til en *Bestemt fast ejendom*. Stamoplysninger for administratoren udstilles ikke via denne metode.

## Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortrolig/1/rest/Ejendomsadministrator?BFEnr=xxxxxxx

## Inputparametre

Obligatorisk parameter: BFE-nummer (BFEnr).

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
BFE nr	String	Bestemt Fast Ejendom nummer	NULL	EAID_dst831A8A_9D17_463c_96AE_199F42DCA267
RegistreringstidFra	Date Time	Fra dato i registreringsperioden. Datoformat følger ISO 8601	NULL	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
RegistreringstidTil	Date Time	Til dato i registreringsperioden. Datoformat følger ISO 8601	NULL	EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
Registreringstid	Date Time	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsperiode på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601	NOW()	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
VirkningsstidFra	Date Time	Fra dato i virkningsperioden. Datoformat følger ISO 8601	NULL	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
VirkningsstidTil	Date Time	Til dato i virkningsperioden. Datoformat følger ISO 8601	NULL	EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Virkningsstid	Date Time	Dato som falder inden for en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningsperiode på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

## Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3.14_ejendomsadministrator.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservice (EJF)

# Metode - Ejerskab

Til toppen

## Beskrivelse

Metoden udstiller Ejerskabets ejeroplysninger til en given *Bestemt fast ejendom* – også kaldet Ejerskab. Stamoplysninger for ejere udstilles ikke via denne service.

## Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerskabFortrolig/1/rest/Ejerskab?BFEnr=xxxxxxx
```

## Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer (BFEnr) eller ejerskabsid (Ejerskabsid).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater fra flere ejendomme ved at angive et ejerskabsid, som ikke er tilknyttet til den angivne ejendom.

I modsætning til EjerskabMedStamoplysninger er denne metode ikke tværgående. Output indeholder altså kun referencer til relationer, såsom lokalid for en ejende person.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
BFEnr	String	Bestemt Fast Ejendom nummer	NULL	EAID_dst911481_AA7A_425a_8B3D_DA1AE8630B36
Ejerskabsid	String	Lokal id for et ejerskab	NULL	EAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
RegistreringstidFra	Date Time	Fra dato i registreringsperioden.	NULL	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
RegistreringstidTil	Date Time	Til dato i registreringsperioden.	NULL	EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
Registreringstid	Date Time	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsperiode på denne dato udvælges.	NOW()	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
VirkningsstidFra	Date Time	Fra dato i virkningsperioden.	NULL	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
VirkningsstidTil	Date Time	Til dato i virkningsperioden.	NULL	EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Virkn ingstid	Date Time	Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges.	NOW()	EAID_DB0ADB0 B_AEF4_4c51_8 46D_D3404DC85 449 EAID_06091801_ 5AC6_4262_825 D_0B4C2FA3D5 7C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	EAID_5DF93B9F _50AA_49aa_94 81_F04517799F FF

#### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3.14_ejerskab.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

## Metode - EjerskabMedStamoplysninger

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Metoden henter ejeroplysninger til en given *Bestemt fast ejendom* – også kaldet Ejerskab – med alle stamoplysninger (ejendomsoplysninger, navn og adresse) fra hhv. Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR), Matriklen (MAT), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR).

Bemærk at, eventuelle CPR-numre returneres, men beskyttede navne/adresser gør ikke.

### Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortrolig/1/rest/EjerskabMedStamoplysninger?BFEnr=xxxxxxx
```

### Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer (BFEnr) eller ejerskabsid (Ejerskabsid).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater fra flere ejendomme, ved at angive et ejerskabsid, som ikke er tilknyttet til den angivne ejendom.

Det er ikke muligt, at angive BFE-nummer (BFEnr) og ejerskabsid (Ejerskabsid) samtidig og på den måde få resultater fra forskellige ejendomme. Angives begge parametre, vil det dog være muligt, at få et resultat, hvis det angivne ejerskabsid findes på et ejerskab på ejendommen med det angivne BFE-nummer.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
BFE nr	String	Bestemt Fast Ejendom nummer	NULL	EAID_dst911481 _AA7A_425a_8B 3D_DA1AE8630 B36
Ejerskabsid	String	Lokal id for et ejerskab	NULL	EAID_42EEFD36 _07DE_48e5_AF 47_A3302D9EDE F5 EAID_9AB90AE0 _9F85_4164_9B 25_8EB2139D65 A5

Virkn ingstid	Date Time	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0 B_AEF4_4c51_8 46D_D3404DC85 449 EAID_06091801_ 5AC6_4262_825 D_0B4C2FA3D5 7C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum <ul style="list-style-type: none"> <li>Gældende</li> <li>Historisk</li> </ul>	NULL	EAID_5DF93B9F _50AA_49aa_94 81_F04517799F FF

### Outputparametre

Typen af ejer og tilstedeværelse og typen af administrator afgør hvilke dele af outputskemaet, der vil være udfyldt. Hvis ejeren er en person, vil der for eksempel ikke være nogen ejende virksomhed i output. Der vil således altid være præcis én type ejer og nul til én type administrator.

Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

Der vises ikke adresseinformation for personer med adressebeskyttelse. For sådanne personer vil disse oplysninger ikke eksistere i output for de enkelte ejere/administratorer.

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3. 14_ejerskabmedstamoplysninger.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

## Metode - PersonVirksomhedsAdministrator

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Metoden udstiller oplysninger om en Person/Virksomhed administrator til en person eller virksomhed. Stamoplysninger for administratoren udstilles ikke via denne metode.

### Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortrolig/1/rest/PersonVirksomhedsAdministrator?CPRnr=xxxxxxxxxx
```

### Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten CPR-nummer (CPRnr), CVR-nummer(CVRnr) eller person- eller virksomhedsoplysningsid (PVOID).

Det er ikke muligt, at angive flere end én af disse parametre for at få resultater eksempelvis en administrerende person og en administrerende virksomhed samtidig. Angives mere end én vil der ikke returneres nogle resultater.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
CPR nr	String	Den administrerede persons CPR nummer	NULL	EAID_dst0F15B8 _03C8_430a_86 D6_6AE6BDC5D 97D



CVR nr	String	Den administrerede virksomheds CVR nummer	NULL	EAID_dst49808D_BE67_47bb_8C51_ED19142A62E3
PVOld	String	Id for den administrerede person eller virksomhed, der ikke kan findes ved CVR eller CPR	NULL	EAID_dstD29BA9_BA2B_4328_AE3A_417B3FC87C29
RegistreringstidFra	Date Time	Fra dato i registreringsperioden.	NULL	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
RegistreringstidTil	Date Time	Til dato i registreringsperioden.	NULL	EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
Registreringstid	Date Time	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsperiode på denne dato udvælges.	NOW()	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
VirkningsstidFra	Date Time	Fra dato i virkningsperioden.	NULL	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
VirkningsstidTil	Date Time	Til dato i virkningsperioden. Datoformat følger ISO 8601	NULL	EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Virkningsstid	Date Time	Dato som falder inden for en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningsperiode på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

#### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3.14_personellervirksomhedsadministrator.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

[Til toppen](#)

## Metode - PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger

### Beskrivelse

Metoden henter oplysninger om en Person/Virksomhed administrator til en person eller virksomhed – med alle stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR).

### Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortrolig/1/rest/PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger?CPRnr=xxxxxxxxx
```

### Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten CPR-nummer (CPRnr), CVR-nummer(CVRnr) eller person- eller virksomhedsoplysningsid (PVOld) for den administrerede.

Det er ikke muligt, at angive flere end én af disse parametre for at få resultater for eksempelvis en administreret person og en administreret virksomhed samtidig. Angives mere end én vil der ikke være nogle resultater.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
CPR nr	String	Den administrerede persons CPR nummer	NULL	EAID_dst0F15B8_03C8_430a_86D6_6AE6BDC5D97D
CVR nr	String	Den administrerede virksomheds CVR nummer	NULL	EAID_dst49808D_BE67_47bb_8C51_ED19142A62E3
PVOld	String	Id for den administrerede person eller virksomhed, der ikke kan findes ved CVR eller CPR	NULL	EAID_dstD29BA9_BA2B_4328_AE3A_417B3FC87C29
Virkningstid	Date Time	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum <ul style="list-style-type: none"><li>Gældende</li><li>Historisk</li></ul>	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

### Outputparametre

Der vises ikke adresseinformation for personer med adressebeskyttelse. For sådanne personer vil disse oplysninger således ikke eksistere i output for de enkelte administratorer.

Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3.14_personellervirksomhedsadministratormedstamoplysninger.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

# REST - EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet

Til toppen

## Beskrivelse

Fremsøgning af potentielt fortrolige og beskyttede ejer- og administratoroplysninger ift. en *Bestemt fast ejendom*.

Servicen kan anvende og returnere CPR-numre samt beskyttede navne/adresser.

<b>Adgangsniveau</b>	Alle brugere skal anmode om adgang til servicen Alle brugere skal IP-whitelistes for at få adgang til tjenesten
<b>SLA</b>	Se registrets tilgængelighed på <a href="http://Datafordeler.dk">Datafordeler.dk</a>

## Metodeoversigt

Metodenavn	SLA	Tværgående tjeneste	Anvendt udstillingsmodel
EjerskabMedStamoplysninger	Kompleks	Ja	DAR, CPR, CVR
EjendomsadministratorMedStamoplysninger	Kompleks	Ja	DAR, CPR, CVR
PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger	Kompleks	Ja	DAR, CPR, CVR

SLA kategorier i produktion- maksimal svartid i sekunder:

- Simpel: 0.09
- Normal: 1.0
- Kompleks: 2.5

---

## Metode - EjendomsadministratorMedStamoplysninger

Til toppen

### Beskrivelse

Metoden henter oplysninger om en ejendomsadministrator til en *Bestemt fast ejendom* – med alle stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR).

For servicen "EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet" generelt gælder, at eventuelle CPR-numre og beskyttede navne/adresser returneres.

### Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE  
/EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet/1/rest/EjendomsadministratorMedStamoplysninger?  
BFEnr=xxxxxxx
```

### Inputparametre

Obligatoriske parametre: BFE-nummer (BFEnr).

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
BFEnr	String	Bestemt Fast Ejendom nummer	NULL	EAID_dst831A8A_9D17_463c_96AE_199F42DCA267

Virkn ingstid	Date Time	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0 B_AEF4_4c51_8 46D_D3404DC85 449 EAID_06091801_ 5AC6_4262_825 D_0B4C2FA3D5 7C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum <ul style="list-style-type: none"> <li>Gældende</li> <li>Historisk</li> </ul>	NULL	EAID_5DF93B9F _50AA_49aa_94 81_F04517799F FF

### Outputparametre

Typen af administrator afgør hvilke dele af outputschemaet, der vil være udfyldt. Hvis administratoren er en person, vil der for eksempel ikke være nogen virksomhed i output. Der vil således altid være præcis én type administrator i hver returnerede forekomst, hvis der findes en administrator på ejendommen.

Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_fortroligbeskyttet_3. 14_ejendomsadministratormedstamoplysninger.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

## Metode - EjerskabMedStamoplysninger

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Metoden henter ejeroplysninger til en given *Bestemt fast ejendom* – også kaldet Ejerskab – med alle stamoplysninger (ejendomsoplysninger, navn og adresse) fra hhv. Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR), Matriklen (MAT), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR).

For servicen "EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet" generelt gælder, at eventuelle CPR-numre og beskyttede navne/adresser returneres.

### Eksempel på url med certifikat

```
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE  
/EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet/1/rest/EjerskabMedStamoplysninger?BFEnr=xxxxxxx
```

### Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer (BFEnr) eller ejerskabsid (Ejerskabsid).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater fra flere ejendomme, ved at angive et ejerskabsid, som ikke er tilknyttet til den angivne ejendom.

Det er ikke muligt, at angive BFE-nummer (BFEnr) og ejerskabsid (Ejerskabsid) samtidig og på den måde få resultater fra forskellige ejendomme. Angives begge parametre, vil det dog være muligt, at få et resultat, hvis det angivne ejerskabsid findes på et ejerskab på ejendommen med det angivne BFE-nummer.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
------	------	-------------	---------------	---------------------------

BFE nr	String	Bestemt Fast Ejendom nummer	NULL	EAID_dst911481_AA7A_425a_8B3D_DA1AE8630B36
Ejers kabsid	String	Lokal id for et ejerskab	NULL	EAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
Virkn ingstid	Date Time	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum <ul style="list-style-type: none"> <li>Gældende</li> <li>Historisk</li> </ul>	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

### Outputparametre

Typen af ejer og tilstedeværelse og typen af administrator afgør hvilke dele af outputskemaet, der vil være udfyldt. Hvis ejeren er en person, vil der for eksempel ikke være nogen ejende virksomhed i output. Der vil således altid være præcis én type ejer og nul til én type administrator.

Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

Metode	Skema
<p>Den inkluderede fil "EJF_fortroligbeskyttet_3_14_ejerskabmedstamoplysninger.json" indeholder output som JSON-schema</p> <p>Bemærk, at denne tjeneste har samme skema, som tjenesten EjerfortegnelsenFortrolig/EjerskabMedStamoplysninger og at skemaet er udstillet under de fortrolige tjenester i DLS'en.</p>	<p><b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b></p>

## Metode

### - PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger

[Til toppen](#)

#### Beskrivelse

Metoden henter oplysninger om en Person/Virksomhed administrator til en person eller virksomhed – med alle stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR).

For servicen "EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet" generelt gælder, at eventuelle CPR-numre og beskyttede navne/adresser returneres.

#### Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE  
/EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet/1/rest  
/PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger?CPRnr=xxxxxxxxx

### Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten CPR-nummer (CPRnr), CVR-nummer(CVRnr) eller person- eller virksomhedsoplysningsid (PVOID) for den administrerede.

Det er ikke muligt, at angive flere end én af disse parametre for at få resultater for eksempelvis en administreret person og en administreret virksomhed samtidig. Angives mere end én vil der ikke være nogle resultater.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
CPR nr	String	Den administrerede persons CPR nummer	NULL	EAID_dst0F15B8_03C8_430a_86D6_6AE6BDC5D97D
CVR nr	String	Den administrerede virksomheds CVR nummer	NULL	EAID_dst49808D_BE67_47bb_8C51_ED19142A62E3
PVOID	String	Id for den administrerede person eller virksomhed, der ikke kan findes ved CVR eller CPR	NULL	EAID_dstD29BA9_BA2B_4328_AE3A_417B3FC87C29
Virkningsstid	Date Time	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	String	Status jf. modellens udfaldsrum <ul style="list-style-type: none"><li>Gældende</li><li>Historisk</li></ul>	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

### Outputparametre

Der vises ikke adresseinformation for personer med adressebeskyttelse. For sådanne personer vil disse oplysninger således ikke eksistere i output for de enkelte administratorer.

Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_fortroligbeskyttet_3.14_personellervirksomhedsadministratormedstamoplysninger.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservice (EJF)